

名称	アパニアクト ギガスイッチングHUB	
型式	AH-08GP	
概要	1000M/100M/10M スwitchingHUB 8ポート メタル筐体、電源内蔵、パワーコントロール機能搭載	
サポート規格	IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3x (Flow Cotrol)	
取得規格	VCCI ClassB	
インターフェース	規格	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	ポート	RJ45 × 8ポート (AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション)
パフォーマンス	アクセス方式	CSMA/CD
	スイッチングモード	ストア&フォワード
	スイッチングファブリック	16Gbps
	ジャンボフレーム	16Kbytes
	パケットバッファ	128Kbytes
	MACアドレスエントリー	4,000個 (最大)
	透過機能	BPDU、EAPOL
ステータスLED	Power (緑) × 1、Link/Act (緑) × 8、Speed (緑/橙) × 8	
冷却ファン	なし	
電源	定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)
	定格入力電流	200mA
最大消費電力	2.93W	
環境条件	動作時	温度0 ~ 40、湿度90%以下 (結露なきこと)
	保管時	温度-20 ~ 60、湿度95%以下 (結露なきこと)
外形	寸法	W178 × D103 × H32 (mm)
	取付金具を除く 質量	538g
付属品	電源コード、取扱説明書	

省エネ法に基づく表示

区分	D
回線速度および回線速度ごとのポート数	1Gbit/s × 8ポート
最大実効伝送速度	8.0Gbps
エネルギー消費効率	0.37W/Gbps

省エネ法に定める測定方法により測定された、フレーム長が1518バイトの時のにおける最大実効値です。