



●付属品
：F5接続(リング付).....9個

●規格表

項目<単位>	性能			
周波数帯域 <MHz>	10~76	76~222	222~770	770~1336
分配損失 <dB>	10.7以下	10.7以下	11.7以下	12.6以下
端子間結合損失<dB>	21以上	21以上	21以上	15以上
VSWR	1.8以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下
インピーダンス < Ω >	1.8以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下
質量 <kg>	75(F形)			
	0.15			

入力・出力1端子間電圧仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

No.	部品名	数量	材質	処理
1	ケース	1	逆起ダイカスト	まず-銅合金めっき
2	入力端子	1	リム厚鋼、合金鍍層 逆起ダイカスト	内部導体金めっき
3	出力端子	7	リム厚鋼、合金鍍層 逆起ダイカスト	内部導体金めっき
4	出力端子<通電>	1	リム厚鋼、合金鍍層 逆起ダイカスト	内部導体金めっき
5	取付ネジ	2	ステンレス	---
6	アース端子ネジ	2	ステンレス	---

尺度 SCALE	投影法 PROJECTION	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME
Free	三角法	野井	野井	小川	山下	CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF 8分配器 10~2610MHz (入力・出力1端子間通電形)
		10.07.22	10.07.22	10.07.22	10.07.22	AV-D8A
						図番 DRAWING NO.
						P-1008-AV-D8A



因幡電機産業株式会社